

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: EBC334AB-3C89-43A1-B59D-8528EAC23C13

FAHRZEUG

MARKE: Tesla
MODELL: Model Y - 78,8 kWh

KILOMETERSTAND: 51.253 km
FIN: XP7YGCEL6NB002149
DATUM UND UHRZEIT:
04.10.26, 12:51

DURCHGEFÜHRT VON: Autohaus
Adragna GmbH

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

93,7 %

ENERGIE

74kWh | 79kWh




WLTP-REICHWEITE

583km | 622km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?



unterdurchschnittlich

durchschnittlich

überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemesswerte	✓
Batteriezellspannungen	✓
Fahrzeugkommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

GUTER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in gutem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	73,8kWh	73,8kWh	70,5kWh
Neu:	78,8kWh	78,8kWh	75,3kWh

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	481-583km	376km	369km
Neu:	514-622km	401km	394km

BMS

	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	54%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	94%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

ABLAUFPROTOKOLL

FLASH Test gestartet. 12:51:09


Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	22,0°C	22,5°C	0,5°C	✓
Zellspannung	3,852V	3,858V	6mV	✓
Packspannung	369,8V			
Durchschn. Stromstärke	-1,1A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.853	3.852	3.852	3.852	3.855	3.852	3.852	3.855	3.853	3.853	3.856	3.853	3.852	3.852	3.855	3.856	3.855	3.853	3.853	3.856
21 - 40	3.856	3.856	3.856	3.855	3.855	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.852
41 - 60	3.853	3.852	3.853	3.853	3.852	3.852	3.852	3.853	3.852	3.852	3.853	3.853	3.852	3.852	3.852	3.853	3.855	3.853	3.852	3.852
61 - 80	3.853	3.856	3.855	3.853	3.855	3.856	3.855	3.855	3.853	3.855	3.856	3.858	3.855	3.856	3.858	3.858	3.856	3.856	3.856	3.858
81 - 96	3.856	3.856	3.858	3.858	3.856	3.855	3.855	3.856	3.856	3.856	3.855	3.855	3.856	3.856	3.853	3.856	—	—	—	—



*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.