TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

2027 KTM 65 SX

MOTOR

Bauart	**1-ZYLINDER, 2-TAKT MOTOR**
Hubraum	**64.9 CM³**
Getriebe	**6 GÄNGE**
EMS	**MIKUNI VM 24**
Motoröl	**MOTOREX TOPSPEED 4T 15W50**
Primärtrieb Zähne Kupplung	**75**
Primärtrieb	**23:75**
Kupplung	**MEHRSCHEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD, FORMULA-HYDRAULIK**
Motor Zylinder	**EINZYLINDER**
Motor Takt	**2-TAKT**

FAHRWERK

Rahmen Bauart	**ZENTRALROHRRAHMEN MIT DOPPELSCHLEIFEN**
Bremse vorne	**SCHEIBENBREMSE**
Bremse hinten	**SCHEIBENBREMSE**
Bauart Heckrahmen	**STAHL / POLYAMIDE GLASS FIBER**
Kette	**420**

FEDERUNG

Federung vorne	**XACT 35WP UPSIDE-DOWN GABEL, Ø 35 MM**
Federung hinten	**XACT WP MONOSHOCK**
Federweg vorne	**215 MM**
Federweg hinten	**253.5 MM**
Federweg vorne	**8.46 INCH**
Federweg hinten	**9.98 INCH**
Federung vorne Verstellung	**DRUCK- UND ZUGSTUFE EINSTELLBAR**
Federung hinten Verstellung	**ZUGSTUFE UND DRUCKSTUFE EINSTELLBAR**

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe	**730 MM**
Bodenfreiheit	**259 MM**
Bodenfreiheit	**10.2 INCH**
Tankinhalt (ca.)	**4.5 L**
Tankinhalt (ca.)	**1.19 US GAL**
Gewicht (ohne Kraftstoff)	**54.3 KG**