

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 72C3863E-163C-4D85-A639-7ED6B24DB8BC

FAHRZEUG

MARKE: Volvo
MODELL: XC60 T6/T8 - 11,6 kWh

KILOMETERSTAND: 67.264 km
FIN: YV1UZBFVDN1925617

DURCHGEFÜHRT VON: AutoCenter
Spreitenbach AG

DATUM UND UHRZEIT:
19.05.26, 17:46

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

88,6 %

ENERGIE

8kWh | 9kWh




WLTP-REICHWEITE

41km | 46km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	10,3kWh	7,5kWh	7,5kWh
Neu:	11,6kWh	8,5kWh	8,5kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	41km	28km
Neu:	46km	32km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 17:46:51

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	1%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	89%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	13,6°C	14,7°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	3,471V	3,489V	18mV	✓
Batteriespannung	334,4V			
Durchschn. Stromstärke	-1,3A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.487	3.487	3.487	3.487	3.487	3.488	3.488	3.487	3.487	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488	3.487	3.487	3.481	3.482	3.482	3.481
21 - 40	3.482	3.479	3.479	3.478	3.481	3.481	3.481	3.481	3.479	3.482	3.479	3.478	3.487	3.487	3.487	3.488	3.488	3.487	3.488	3.488
41 - 60	3.487	3.488	3.487	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488	3.484	3.482	3.483	3.482	3.481	3.484	3.484	3.482	3.482	3.483	3.483	3.482
61 - 80	3.482	3.484	3.483	3.482	3.485	3.488	3.488	3.487	3.489	3.488	3.487	3.487	3.488	3.487	3.488	3.487	3.488	3.488	3.488	3.486
81 - 96	3.474	3.475	3.473	3.475	3.474	3.473	3.472	3.472	3.473	3.475	3.472	3.471	3.474	3.474	3.473	3.473	/	/	/	/



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.