KNACC81GFM5073374 C19VA011682611020051 11/02/26 09:33

Soluzione Smart EV

KNACC81GFM5073374
C19VA011682611020051 Niro(DE EV)/2021/100KW/150KW


sistema | raffreddamento

Voltaggio batteria Ausiliaria : **14.7 V**


ACC. ON

Ricarica
Scarica

Data



VCULDC
Interr. freno ON - NO : False
Interr. freno ON - NC : True
EV pronto : True
VCU pronto : True
Prof. pedale accel. : 0.000 %
Velocità veicolo : 0.0 KPH
Indic. rich. luce servizio LDC : OFF
Indic. guasto LDC : NO
Voltaggio uscita LDC : 14.759 V
Corrente uscita LDC : 35.690 A
Volt. ingr. LDC : 383.270 V
Tensione batteria ausiliaria LDC : 14.7[illegible] V



MCU
Guasto MCU : No Fault
[illegible]oltaggio coll. DC inverter : 383.80 V
Velocità effett[illegible] del motore di azionamento : 0 rpm
Coppia effettiv[illegible] el motore di azionamento : 0.0 Nm
Ri[illegible]v. motore Lissajous Mag : 1.3217 V

SOC 72.5 %
SOH 100.0 %

BMS
Guasto BMS : NO
Indic. sald. BMS : NO
Corrente DC Batteria : 2.8 A
Voltaggio DC Batteria : 383.4 V
Voltaggio cella max. : 3.90 V
N. voltagg. cella max. : 35
Voltagg. cella max. : 3.90 V
N. voltagg. cella min. : 3
Tempo funzion. accumul. : 22135063 Sec
Resistenza isolam. : 1000 kOhm
Ricarica standard connessa : NO
Ricarica veloce connessa : NO

GARAGE CRISTALLINA SA
Via Circonvallazione 3
CH-6612 Ascona
Tel. 091 791 13 20
CHE-109.866.194 IVA

AIRCON
Stato funzionamento compressore : ON
Stato funzion. PTC HV : OFF

OBC
Stato errore OBC : Normal
Tensione uscita OBC : 0.0 V
Corrente uscita OBC DC : 0.00 A

S/W Ver.	NEK-02-0116	VCI Ver.	02.34
Res Ver.	NEK-02-0149	OS Ver.	Android 14