

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: E3E7E6E3-AF8B-4E43-9E4F-0099CC3796DC

FAHRZEUG

MARKE: Renault
MODELL: Capture E-Tech - 9,8 kWh

KILOMETERSTAND: 61.404 km
FIN: VF1RJB00570542946
DATUM UND UHRZEIT:
06.10.26, 08:15

DURCHGEFÜHRT VON: Emil Frey AG -
Ebikon

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

97,1 %

ENERGIE

10kWh | 10kWh




WLTP-REICHWEITE

49km | 50km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?



unterdurchschnittlich

durchschnittlich

überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemesswerte	✓
Batteriezellspannungen	✓
Fahrzeugkommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AUSGEZEICHNETER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in ausgezeichnetem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



DURCHGEFÜHRT VON:



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	10,2kWh	9,5kWh	8,0kWh
Neu:	10,5kWh	9,8kWh	8,2kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	49km	31km
Neu:	50km	32km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 08:15:37

FLASH Test gestartet.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	6%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	99%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	15,0°C	15,4°C	0,4°C	✓
Zellspannung	3,575V	3,591V	16mV	✓
Packspannung	344,1V			
Durchschn. Stromstärke	-4,0A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.580	3.584	3.584	3.584	3.577	3.578	3.577	3.575	3.578	3.580	3.582	3.580	3.584	3.584	3.584	3.584	3.587	3.587	3.585	3.587
21 - 40	3.584	3.584	3.585	3.584	3.585	3.587	3.587	3.587	3.585	3.587	3.585	3.587	3.582	3.584	3.584	3.584	3.584	3.582	3.582	3.582
41 - 60	3.585	3.584	3.582	3.584	3.589	3.589	3.587	3.589	3.589	3.584	3.587	3.587	3.585	3.584	3.585	3.584	3.585	3.585	3.587	3.584
61 - 80	3.587	3.585	3.587	3.587	3.585	3.585	3.584	3.587	3.585	3.587	3.587	3.585	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587	3.584	3.585	3.582
81 - 96	3.585	3.585	3.585	3.587	3.587	3.587	3.589	3.589	3.585	3.587	3.585	3.585	3.589	3.591	3.589	3.589	✓	✓	✓	✓



*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.