


Auto AG Truck
Henrik Mihai
Stationsstrasse 88
6023 Rothenburg

7. Februar 2025 / NIM

Auftragsbestätigung: 80023_A_001-030
Offerte: 2580052



Trägerfahrzeug:

Iveco Daily 35, Radstand 3'750 mm, Einfachbereifung, Chassis-Kabine

Pflichtoptionen am Trägerfahrzeug:

- Vorbereitung Hebebühnenschalter
- Breite Aussenspiegel
- Vorbereitung Anhängerkupplung
- Vorbereitung Rückfahrkamera
- Deaktivierung des Transportmodus

Wichtig:

- Alle relevanten Sicherheitssysteme müssen durch den Fahrzeughändler ab Werk mitbestellt werden und nach Ablieferung des Aufbaus vom Händler eingestellt und geprüft werden.
- Wichtiger Hinweis zur Umsetzung der GSR II Bestimmungen

Kofferaussenbreite und Aussenhöhe für WLTP-Berechnung:

Achtung:

- Bitte die WLTP-Berechnung durchführen und uns die maximale zulässig absolute Stirnfläche angeben, inkl. Frontpartie des Fahrzeuges
- Oder bitte die nötigen Fz. Informationen angeben, damit wir die absolute Stirnfläche verifizieren können
- Falls dies nicht angegeben wird, übernimmt die Carrosserie HESS keine Verantwortung bezüglich nachträglicher Strafgebühren

1. Epoxylight® Koffer aus Epoxylight-Sandwichpaneelen

Aufbau mit glatten, leicht isolierten Front-, Seiten- Dachelementen aus 25 mm Sandwichplatten zusammengebaut.

Heckportal aus Aluminium vorbereitet für den Anbau einer Hebebühne, oben eine Klappe die mit 2 Gasdruckdämpfern und einem Wasserdichten Tila-Scharnier gehalten wird.

Aluminium-Palettenramschutz an Stirn- und Seitenwänden 170 mm hoch.

Unterbau aus Aluminium, mit Koffer und Chassis verschraubt.

Boden aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdrucknarbung 15 mm.

2 Kotflügel mit Kotschutzlappen montiert.

Koffer Dimensionen für:

Iveco Daily 35, Einfachbereifung, Chassis-Kabine

Kofferlänge aussen ca.:	4'225 mm (Ohne Hebebühne)
Kofferlänge innen ca.:	4'100 mm
Kofferbreite aussen ca.:	2'200 mm
Kofferbreite innen ca.:	2'120 mm, (zwischen den Zurrschienen)
Innenhöhe ca.:	2'330 mm
lichte Höhe Heckrahmen:	2'270 mm (Boden bis zur geöffneten Klappe)
Gewicht ca.:	404 kg

2. Positionslampen hinten

- Ab einer Aussenbreite von 2'100 mm gesetzlich vorgeschrieben.

3. LED Stripes links und rechts

- Montiert links und rechts oben, der Kofferlänge entlang.
- Wird über die Hebebühnenbedingung gesteuert.

4. Hebebühne: Dhollandia DH-LM.8. Hubkraft 750 kg

Eloxierte Plattform, Höhe 1600 mm
Hubwerk feuerverzinkt
4 Zylinder für optimale Stabilität
Automatische Schrägneigung am Boden
Wartungsarme Bolzen und Lager
Elektrische Sicherheitsventile auf alle Zylinder
3-teiliger Unterfahrerschutz
Markierungsfahnen links und rechts
Gummidichtungen mit Aluwinkel
Aussenbedienungskasten mit Joystick
Innen 3 Knopf-Fernbedienung mit Spiralkabel
Blinkleuchten auf der Plattform
Gewicht ca. 210 kg



Hebebühne prüfbar montiert inkl. Anpassarbeiten am Chassis und Neumontage der Beleuchtung.

Bedingt: Die elektrische Vorrüstung ab Werk, ansonsten verrechnen wir einen Aufpreis von CHF 990.00 für die Nachrüstung des Hebebühnen-Schalters im Fahrzeug.

5. Dachspoiler (APS), aus GFK

- Auf Kabinendach festmontiert. (höhenverstellbar)
Farbe: Weiss

Gewicht ca. 30 kg



6. 1 X Reihe Alu-Kombi-Zurrschienen

Wird seitlich und vorne montiert. Kann in der Kombination mit Sperrstangen oder Spanngurten als Ladungssicherung verwendet werden.

Montagehöhe: 900 mm ab Oberkante Ladeboden bis Mitte Schiene

Gewicht ca. 11 kg



7. Anhängerzugvorrichtung mit Kugelkopfkupplung

Inkl. Traverse und Montage.
Anhängelast gemäss Typengenehmigung.

Gewicht ca.: 25 kg



8. MFK-Prüfung