UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: CF605C72-C3C5-4E0D-BC5F-3F5D99F4DDF5

FAHRZEUG

MARKE: Tesla
MODELL: Model Y - 74,5 kWh

KILOMETERSTAND: 84.349 km
FIN: LRWYGCEK1MC061482
DATUM UND UHRZEIT:
03.10.26, 11:37

DURCHGEFÜHRT VON: Lack Autotechnik GmbH

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

90,2 %

ENERGIE 67kWh | 75kWh



WLTP-REICHWEITE 457km | 507km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



unterdurchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemesswerte ✓
- Batteriezellspannungen ✓
- Fahrzeugkommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

GUTER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in gutem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED

AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	67,2kWh	67,2kWh	64,1kWh
Neu:	74,5kWh	74,5kWh	71,1kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	433-457km	338km	321km
Neu:	480-507km	375km	356km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden.	11:37:40
FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS

	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	30%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	91%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	23,5°C	24,5°C	1,0°C	✓
Zellspannung	3,624V	3,628V	4mV	✓
Packspannung	348,5V			
Durchschn. Stromstärke	-1,3A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.627	3.625	3.627	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.624	3.625	3.625	3.625	3.625
21 - 40	3.625	3.627	3.627	3.627	3.627	3.625	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
41 - 60	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.628	3.627	3.627	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628
61 - 80	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628	3.627	3.627	3.625	3.627	3.627	3.627	3.627
81 - 96	3.627	3.627	3.627	3.627	3.625	3.625	3.625	3.624	3.625	3.625	3.625	3.625	3.627	3.627	3.627	3.627				



*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

CF605C72-C3C5-4E0D-BC5F-3F5D99F4DDF5