

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: E784EF0B-1FD3-44CE-A9E3-CF6D2BE5FB95

FAHRZEUG

MARKE: Skoda
MODELL: Enyaq iV - 77 kWh

KILOMETERSTAND: 50'926 km
FIN: TMBLE9NY1NF048886
DATUM UND UHRZEIT:
26.10.26, 11:44

DURCHGEFÜHRT VON: AOC
Münchenbuchsee

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

94.3 %

ENERGIE 73kWh | 77kWh




WLTP-REICHWEITE 555km | 589km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



unterdurchschnittlich

durchschnittlich

überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemesswerte	✓
Batteriezellspannungen	✓
Fahrzeugkommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

GUTER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in gutem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



DURCHGEFÜHRT VON:

amag



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	77.3kWh	72.6kWh	69.7kWh
Neu:	82.0kWh	77.0kWh	74.0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	453-555km	387km	331km
Neu:	481-589km	411km	352km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 11:44:02

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	48%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	94%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	16.5°C	17.3°C	0.8°C	✓
Zellspannung	3.671V	3.678V	7mV	✓
Packspannung	353.0V			
Durchschn. Stromstärke	-3.6A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.676	3.677	3.678	3.676	3.677	3.677	3.677	3.676	3.675	3.675	3.676	3.677	3.677	3.676	3.677	3.676	3.676	3.676	3.677	3.677
21 - 40	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.675	3.677	3.676	3.677	3.676	3.677	3.676	3.675	3.677	3.678	3.677	3.678	3.676	3.677	3.676
41 - 60	3.676	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.676	3.675	3.675	3.676	3.677	3.677	3.677	3.676	3.677	3.676	3.675	3.676	3.678	3.677
61 - 80	3.678	3.676	3.677	3.676	3.677	3.677	3.677	3.675	3.677	3.676	3.676	3.676	3.676	3.677	3.678	3.677	3.678	3.678	3.677	3.676
81 - 96	3.671	3.676	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.675	3.676	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.676	/	/	/	/



*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.