

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: 31C27A28-A9AF-4C3C-A7DF-33A5526CC3A9

FAHRZEUG

MARKE: Renault
MODELL: Megane E-Tech - 60 kWh

KILOMETERSTAND: 41.067 km
FIN: VF1RCB00172649779
DATUM UND UHRZEIT:
30.09.26, 09:57

DURCHGEFÜHRT VON: Autogarant GmbH

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

97,4 %

ENERGIE 58kWh | 60kWh




WLTP-REICHWEITE 467km | 480km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



unterdurchschnittlich

durchschnittlich

überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemesswerte	✓
Batteriezellspannungen	✓
Fahrzeugkommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AUSGEZEICHNETER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in ausgezeichnetem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	63,3kWh	58,4kWh	55,8kWh
Neu:	65,0kWh	60,0kWh	57,3kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	407-467km	321km
Neu:	418-480km	330km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 09:57:09

FLASH Test gestartet.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	94%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	98%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	18,0°C	18,0°C	0,0°C	✓
Zellspannung	4,140V	4,147V	7mV	✓
Packspannung	397,8V			
Durchschn. Stromstärke	-1,7A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.140	4.143	4.144	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143	4.142	4.141	4.142	4.142	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.147	4.145	4.145
21 - 40	4.145	4.145	4.145	4.144	4.143	4.144	4.144	4.144	4.145	4.145	4.145	4.144	4.145	4.144	4.143	4.144	4.143	4.145	4.145	4.144
41 - 60	4.145	4.143	4.143	4.144	4.145	4.147	4.144	4.142	4.144	4.145	4.145	4.145	4.145	4.147	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.143
61 - 80	4.142	4.143	4.144	4.143	4.144	4.144	4.145	4.145	4.144	4.145	4.144	4.145	4.144	4.144	4.144	4.145	4.144	4.144	4.144	4.144
81 - 96	4.145	4.145	4.145	4.144	4.143	4.144	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.144	/	/	/	/



*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.