UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATNUMMER: E94E62E3-7639-4134-9DB7-5C7B4BE1357E

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: A6 e-tron - 100 kWh

KILOMETERSTAND: 22.078 km
FIN: WAUZZZGH0SA014164
DATUM UND UHRZEIT:
05.06.26, 09:32

DURCHGEFÜHRT VON: AMAG Occasion Center Sihlbrugg / AOC Sihlbrugg

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


98,1 %

ENERGIE 93kWh | 95kWh

WLTP-REICHWEITE 761km | 776km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich | Durchschnittlich | Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger
Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

DURCHGEFÜHRT VON:

amag

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED · BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED ·
AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	98,1kWh	93,1kWh	90,0kWh
Neu:	100,0kWh	94,9kWh	91,8kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	591-761km	526km	453km
Neu:	603-776km	537km	462km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen.	09:31:58
FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	50%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	98%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	14,0°C	14,0°C	0,0°C	✓
Zellenspannung	3,699V	3,711V	12mV	✓
Batteriespannung	666,0V			
Durchschn. Stromstärke	-1,1A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.706	3.709	3.708	3.709	3.709	3.710	3.708	3.710	3.709	3.708	3.708	3.709	3.708	3.708	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709
21 - 40	3.709	3.708	3.710	3.709	3.711	3.706	3.709	3.706	3.707	3.708	3.706	3.708	3.708	3.707	3.707	3.708	3.709	3.709	3.708	3.709
41 - 60	3.709	3.708	3.708	3.709	3.708	3.705	3.705	3.707	3.707	3.705	3.705	3.705	3.705	3.706	3.704	3.706	3.706	3.705	3.703	3.705
61 - 80	3.700	3.708	3.701	3.705	3.700	3.707	3.701	3.709	3.702	3.706	3.702	3.710	3.703	3.707	3.699	3.709	3.708	3.711	3.710	3.710
81 - 100	3.710	3.708	3.709	3.709	3.709	3.710	3.710	3.710	3.709	3.709	3.702	3.704	3.707	3.703	3.706	3.704	3.708	3.703	3.706	3.703
101 - 120	3.706	3.703	3.706	3.704	3.707	3.701	3.711	3.701	3.708	3.703	3.709	3.702	3.708	3.703	3.706	3.701	3.709	3.702	3.708	3.703
121 - 140	3.701	3.706	3.702	3.702	3.699	3.709	3.703	3.705	3.702	3.708	3.703	3.709	3.700	3.708	3.703	3.705	3.711	3.710	3.708	3.711
141 - 160	3.708	3.706	3.709	3.709	3.709	3.709	3.710	3.708	3.711	3.709	3.707	3.705	3.709	3.707	3.708	3.706	3.706	3.708	3.709	3.706
161 - 180	3.708	3.708	3.708	3.709	3.709	3.707	3.708	3.709	3.708	3.708	3.707	3.708	3.706	3.709	3.707	3.708	3.707	3.708	3.708	3.709



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

E94E62E3-7639-4134-9DB7-5C7B4BE1357E