

Batteriestatusbericht

SOH Blitz Test

Fahrzeuginformationen

/Audi/Audi Q4 e-tron 2022>
Kilometerstand: 69216km
FIN: WAUZZZFZ8PP022642
Nennspannung: 352 V
Nennkapazität: 237 Ah

Testzeit: 2026-10-27 11:13:17
Prüfstelle: Auto Schlegel AG
Kunde:
S/N: VA9GN8C01183
Version: V13.10

Batteriestatus

Packinformationen

B

Batteriezustand

SOH:	89 %
SOC:	78 %

A

Statische Temperaturkonsistenz

Batterietemperatur:	21.1 °C
Maximale Temperaturdifferenz:	0.7 °C

A

Statische Spannungsconsistenz

Batteriespannung:	380.25 V
Maximale Spannungs-differenz:	8 mV

Energie

73 kWh | 82 kWh

Reichweite eines neuen Fahrzeugs bei voller Ladung (WLTP)

442.3 km | 497 km

Batterie-Fehlercodes (DTCs)

Keine Fehlercodes erkannt

Testparameter

Niedrig

Hoch

Warnung

Nicht in Ordnung

Informationen zur Modulspannung

Maximale Modulspannung:	31.69 V	Minimale Modulspannung:	31.67 V
Durchschnittliche Modulspannung:	31.68 V	Modulspannungsdelta:	0.01 V
Standardabweichung der Modulspannung:	0 V		
Maximale Zellspannung:	3.963 V	Minimale Zellspannung:	3.955 V
Durchschnittliche Zellspannung:	3.96 V	Zellspannungsdelta:	8 mV
Standardabweichung der Zellspannung:	2 mV		

Modul		Zelle							
		1	2	3	4	5	6	7	8
M1 (#1-#8)	31.68 V	3.957 V	3.963 V	3.961 V	3.96 V	3.96 V	3.961 V	3.958 V	3.96 V
M2 (#9-#16)	31.68 V	3.957 V	3.961 V	3.962 V	3.959 V	3.962 V	3.96 V	3.96 V	3.959 V
M3 (#17-#24)	31.68 V	3.957 V	3.962 V	3.96 V	3.96 V	3.961 V	3.961 V	3.957 V	3.958 V
M4 (#25-#32)	31.67 V	3.957 V	3.962 V	3.957 V	3.96 V	3.958 V	3.96 V	3.96 V	3.959 V
M5 (#33-#40)	31.68 V	3.955 V	3.963 V	3.958 V	3.962 V	3.96 V	3.961 V	3.96 V	3.96 V
M6 (#41-#48)	31.68 V	3.958 V	3.962 V	3.958 V	3.96 V	3.962 V	3.962 V	3.958 V	3.959 V
M7 (#49-#56)	31.68 V	3.957 V	3.96 V	3.962 V	3.96 V	3.96 V	3.96 V	3.96 V	3.958 V
M8 (#57-#64)	31.67 V	3.958 V	3.96 V	3.96 V	3.96 V	3.959 V	3.959 V	3.96 V	3.959 V
M9 (#65-#72)	31.69 V	3.96 V	3.962 V	3.959 V	3.962 V	3.96 V	3.962 V	3.959 V	3.961 V
M10 (#73-#80)	31.69 V	3.959 V	3.963 V	3.96 V	3.962 V	3.96 V	3.961 V	3.96 V	3.96 V
M11 (#81-#88)	31.68 V	3.96 V	3.96 V	3.961 V	3.96 V	3.962 V	3.961 V	3.96 V	3.96 V
M12 (#89-#96)	31.68 V	3.959 V	3.96 V	3.96 V	3.962 V	3.961 V	3.961 V	3.96 V	3.96 V

ModultemperaturinformationenMaximale Temperatur: **21.1 °C**Minimale Temperatur: **20.4 °C**Durchschnittliche Temperatur: **20.9 °C**

	1	2	3	4	5	6	7	8
M1 (T1-T2)	20.8 °C	20.9 °C						
M2 (T3-T4)	20.9 °C	20.9 °C						
M3 (T5-T6)	20.9 °C	20.9 °C						
M4 (T7-T8)	20.9 °C	21.1 °C						
M5 (T9-T10)	20.9 °C	21 °C						
M6 (T11-T12)	20.9 °C	20.9 °C						
M7 (T13-T14)	20.4 °C	20.9 °C						
M8 (T15-T16)	20.9 °C	20.9 °C						
M9 (T17-T18)	20.9 °C	20.9 °C						
M10 (T19-T20)	21 °C	20.9 °C						
M11 (T21-T22)	20.9 °C	21 °C						
M12 (T23-T24)	20.9 °C	20.9 °C						



Prüfstelle: Auto Schlegel AG

Adresse: Hofstetstrasse 4

Tel:

E-Mail: info@autoschlegel.ch

Techniker:

Datum:

Hinweis: Speichern Sie bitte eine Kopie dieses Berichts für Ihre Archive.