

N° VIN : VF1FL000765130045
RENAULT TRAFIC III

Fiche Entretien et Garantie



RENAULT
La vie, avec passion

Date de début de la garantie : 31.03.2021

CONDITIONS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR

	DUREES	JUSQU'AU
Garantie Véhicule :	3 ans / 100000 Km	30.03.2024
Garantie Peinture :	3 ans kilométrage illimité	30.03.2024
Garantie Anticorrosion :	12 ans kilométrage illimité	30.03.2033
Assistance :	3 ans kilométrage illimité	30.03.2024

Galliker Service AG
Kantonsstrasse 2
CH-6246 Altishofen

M. M. M.

Garantie Mobilité : En cas d'incident sous garantie, un véhicule de remplacement peut vous être prêté sous certaines conditions. Le détail des conditions et prestations offertes est décrit dans les conditions générales de Garantie.

RENAULT ASSISTANCE

tel. : 044 834 12 00 / +41 44 834 12 00

Afin d'être dépanné dans les meilleurs délais, pensez à préparer les éléments suivants : lieu précis de la panne, numéro d'identification du véhicule, immatriculation, type de motorisation, téléphone où vous pouvez être joignable.

PROGRAMME D'ENTRETIEN DE VOTRE VEHICULE

OPERATIONS A REALISER AU PREMIER DES 2 TERMES ATTEINTS :

Tous les : (Km) Ou

à :

Le respect du programme d'entretien, des périodicités et normes des produits et ingrédients est obligatoire pendant la période de garantie et s'applique au pays de vente de votre véhicule. En dehors du pays d'origine, veuillez consulter un représentant de la marque.

		1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	11 ans	12 ans
Révision Renault	40000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Remplacement filtre habitacle	40000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Remplacement filtre à huile	40000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vidange huile moteur	40000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Remplacement filtre à carburant	80000			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Contrôle et dépolluissage garnitures frein à tambours	80000			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Remplacement filtre à air	120000				*	*	*	*	*	*	*	*	*
Remplacement liquide de frein	120000				*	*	*	*	*	*	*	*	*
Remplacement courroie d'accessoires et galets	160000					*	*	*	*	*	*	*	*
Remplacement liquide de refroidissement	160000					*	*	*	*	*	*	*	*

LES OPERATIONS SUIVANTES SONT A REALISER LORS DE LA REVISION :

Contrôle niveau liquide adoube (si équipé)	Contrôle présence bouchons de valves des roues
Contrôle anticorrosion	Contrôle usure plaquettes et disques de frein
Nettoyage système toit ouvrant (si équipé)	Contrôle signalisation et éclairage intérieur / extérieur
Contrôle et graissage serrure de capot	Contrôle état pare-brise et rétroviseurs
Contrôle ligne d'échappement	Contrôle bords d'essuie-vitres et niveau de liquide lave vitres
Purge eau du filtre à carburant	Contrôle présence étiquettes d'air-bag et de compartiment moteur
Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de direction assistée hydraulique (si équipé)	Contrôle batterie 12V avec outil de test
Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de refroidissement	Contrôle calculateurs avec outil de diagnostic
Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de frein/embrayage	Contrôle fonctionnement voyants d'alerte tableau de bord
Contrôle niveaux, état et étanchéité circuits de boîte de vitesse robotisée (si équipé)	Réinitialisation affichage d'autonomie vidange/entretien
Contrôle état et étanchéité soufflets / silentblocks / rotules / amortisseurs	Documentation et mise en place étiquette d'entretien
Contrôle état et pression des pneus et système de secours	


Important : Le constructeur préconise d'adapter la fréquence de remplacement de certaines pièces ou fluides impactés par des conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaître leurs détails.

Votre véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité d'huile qui vous avertira de la nécessité d'anticiper la révision en cas de conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaître leurs détails.

FLUIDES : Veuillez respecter rigoureusement les préconisations du constructeur

HUILE MOTEUR

Volume d'huile moteur (valeur donnée à litre indicatif)	7.50 Litres	Le constructeur préconise :
Grades à utiliser selon la température extérieure		
Norme	RN 17	RN 17FE
Supérieure à	-15 °C	5W30
	-20 °C	5W30
	-25 °C	5W30
	-30 °C	5W40



LIQUIDE DE FREIN

Type	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT 03-50-006
Type	

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Type	GLACEOL RX type D
------	-------------------

LIQUIDE ADDITIF ECHAPPEMENT

Type	Agent réducteur des Nox AUS 32 (norme ISO 22241)
------	--

Le constructeur interdit l'ajout d'additif dans l'huile moteur pendant la période de garantie et le déconseille au-delà de cette période.

Kontrollnachweise Wartung
Justificatifs d'entretien
Giustificativi di manutenzione

Datum / Date / Data: 15.05.23		km:	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione ☒		Stempel / Tampon / Timbro ZENTRUMGARAGE WALTHER Hauptstrasse 36 3186 Düringen - Tel. 026 351 55 50 www.zentrum-garage.ch	Öl + Filter F. pollen
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK ☒ nicht OK* / Non OK* ☐			
Datum / Date / Data: 23.05.2025		km: 47'842	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione ☒ A+B		Stempel / Tampon / Timbro ZENTRUMGARAGE WALTHER Hauptstrasse 36 3186 Düringen - Tel. 026 351 55 50 www.zentrum-garage.ch	- Öl + Filter - Luft + Pollenfilter - Kraftstofffilter - Bremsflüssigkeit - Bremscheiben + Klötze v. - SW r+h
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK ☒ nicht OK* / Non OK* ☐			
Datum / Date / Data:		km:	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione ☐		Stempel / Tampon / Timbro	
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK ☐ nicht OK* / Non OK* ☐			

Controle anticorrosion / vedere la pagina controllo anticorrosione